



Noordman
Vloer- & Raambekleding

Reiniging - Paneelgordijnen

Zachte stof

Haal de stof van het paneelgordijn van de bovenrail af. Ter voorkoming van ernstige vervuiling kunt u de raambekleding regelmatig afstoffen met een plumeau of met een stofzuiger op een lage stand.

Bij vlekken adviseren wij deze zo snel mogelijk met een zachte spons en lauwwarm water (max. 30 °C) met eventueel een niet-synthetisch wasmiddel te verwijderen. Voor het reinigen van de stof van uw paneelgordijn is aan de bovenzijde een wasinstructie bevestigd.

Harde stoffen (inclusief expressions)

Het doek van uw Luxaflex® Paneelgordijn is voorzien van een beschermende antistatische laag. Vuil en stof hebben minder vat op paneel gordijndoek dan op normaal textiel. Vlekken dienen evenwel snel behandeld te worden. Let op! Gemetalliseerde stoffen mogen niet met water in aanraking komen omdat hierdoor de gemetalliseerde laag aangetast kan worden.

Bij lichte en/of plaatselijke vervuiling: Alle stoffen_en, met uitzondering van de gemetalliseerde soort, kunnen met een schone, lichte, vochtige en zachte doek of spons worden afgenomen. Aan het lauwe schoonmaakwater kunt u eventueel een niet synthetisch wasmiddel toevoegen.

Niet hard boenen of wrijven om te voorkomen dat de beschermlaag beschadigt!

Als u beschikt over een voldoende groot bassin, dient u als volgt te handelen: Vul een bad met lauwwarm water (max. 30 °C) en voeg een niet-synthetisch wasmiddel toe. Haal de onderlat eruit. Voorkom kreuken van de stof. Vlekken kunt u met een zachte doek of spons behandelen.

Niet hard boenen of wrijven. Laat de stof niet langer dan twee uur in het water staan. Hang de stof volledig uit en spuit deze voorzichtig met koud water af totdat alle zeepresten verdwenen zijn. Monteer het drupvrije paneelgordijn weer aan de paneelwagens, breng de onderlat weer aan en laat het doek goed drogen alvorens het weer te gebruiken.

Uiteraard kunt u altijd overwegen uw Luxaflex® Paneelgordijn in handen te geven van een professioneel reinigingsbedrijf